

Akumulační kamna

Standardní akumulční kamna

SHF 2000-7000



SHF 2000



Výhody

- › Inteligentní nabíjecí automatika C-Plus-Technology pro komfortní a energeticky úsporný provoz
- › Integrovaný prostorový termostat s týdenním časovačem a funkcí zjištění otevřeného okna
- › Adaptivní regulace: výpočet doby předehřívání je automatický
- › Zvýšená bezpečnost díky bezpečnostnímu omezovači teploty bez funkce automatického resetu
- › Připojovací příkon u 3fázového připojení lze snížit
- › Nehlučný tangenciální ventilátor
- › Sériově dodáváno se sítkem k zachycení chuchvalců prachu
- › Samostatně dodávána vyzdívka součástí dodávky kamen

POUŽITÍ: Kompaktní akumulční kamna k umístění na podlahu jako základní vytápění pro byty a provozní prostory k používání akumulčního tarifu s dobami blokování.

VYBAVENÍ/KOMFORT: Integrovaný elektronický regulátor nabíjení vybavený technologií C-Plus pro plně automatické nabíjení podle potřeby bez nutnosti dalších řídicích zařízení. Ovládání prostřednictvím displeje s možností jednoduchého programování. Prostorový termostat s programovatelným týdenním časovačem se 2 přednastavenými a 1 individuálně programovatelným časovým programem. Adaptivní regulace jako funkce učení pro časově přesné dosažení komfortní teploty v režimu časového programu. Volitelná funkce ke zjištění otevřeného okna. Programovatelná komfortní a útlumová teplota. U 3fázového připojení lze připojovací příkon snížit ve čtyřech stupních. Vstup pro řízení pro signály AC. Lze integrovat přídavné vytápění. Vysoká schopnost akumulace tepla. Sériově dodáváno se sítkem k zachycení chuchvalců prachu. Mimořádně tichý ventilátor. Nastavitelná dětská pojistka proti neúmyslnému a neoprávněnému přestavení ovládacího dílu.

INSTALACE/SERVIS: Instalace přímo na podlahu nebo nad podlahou na podlahové konzoly. Snadno přístupná elektrická přípojka s výklopným připojovacím panelem. Možné jednofázové nebo třífázové připojení. Je vyžadováno trvalé řídicí napětí.

BEZPEČNOST: Bezpečnostní omezovač teploty.

		SHF 2000	SHF 3000	SHF 4000	SHF 5000	SHF 6000	SHF 7000
Objednací číslo		200175	200176	200177	200178	200179	200180
Cena bez DPH	Kč	14 022 *	16 267 *	19 003 *	21 445 *	24 483 *	27 322 *
Technické údaje							
Jmenovitý výkon	kW	2	3	4	5	6	7
Elektrické připojení	V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400	3/N/PE~400	3/N/PE~400	3/N/PE~400	3/N/PE~400
Kmitočet	Hz	50/-	50/-	50/-	50/-	50/-	50/-
Jmenovitý proud	A	2,9	4,3	5,8	7,2	8,7	10,1
Jištění	A	10	10	10	16	16	16
Jmenovité nabití	kWh	16	24	32	40	49	56
Maximální nabití	kWh	17	25,5	35	42	51	61,5
Provozní hlučnost	dB(A)	30	32	33	34	34	34
Počet sad vyzdívky		6	9	12	15	18	21
Hmotnost (s vyzdívkou)	kg	116	169	220	266	316	373
Hmotnost	kg	32	40	48	56	64	72
Barva		alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá
Výška	mm	650	650	650	650	650	650
Šířka	mm	605	780	955	1130	1305	1480
Hloubka	mm	275	275	275	275	275	275

Vyzdívka je součástí dodávky.

Hloubka vč. distanční mřížky od stěny 30 mm

* Akční ceníková cena platná do 30. 6. 2022.