

Akumulační kamna

Nástěnná akumulční kamna

SHS 1200-4800



SHS 1200



Výhody

- › Inteligentní nabíjecí automatika C-Plus-Technology pro komfortní a energeticky úsporný provoz
- › Integrovaný prostorový termostat s týdenním časovačem a funkcí zjištění otevřeného okna
- › Adaptivní regulace: výpočet doby přehřívání je automatický
- › Zvýšená bezpečnost díky bezpečnostnímu omezení teploty bez funkce automatického resetu
- › Připojovací příkon u 3fázového připojení lze snížit
- › Nehlučný tangenciální ventilátor
- › Sériově dodáváno se sítkem k zachycení chuchvalců prachu
- › Samostatně dodávaná vyzdívka součástí dodávky kamen

POUŽITÍ: Nástěnná akumulční kamna k upevnění ke stěně nebo na podlahu jako základní vytápění pro byty a komerční prostory k používání akumulčního tarifu s dobami blokování.

VYBAVENÍ/KOMFORT: Integrovaný elektronický regulátor nabíjení vybavený technologií C-Plus pro plně automatické nabíjení podle potřeby bez nutnosti dalších řídicích zařízení. Ovládání prostřednictvím displeje s možností jednoduchého programování. Programovatelný týdenní časovač se 2 přednastavenými a 1 individuálně programovatelným časovým programem. Adaptivní regulace jako funkce učení pro časově přesné dosažení komfortní teploty v režimu časového programu. Volitelná funkce ke zjištění otevřeného okna. Programovatelná komfortní a útlumová teplota. Příkon lze snížit ve čtyřech stupních. Vstup pro řízení pro signály AC. Kvalitní technologie tepelné izolace pro vysokou schopnost akumulace tepla. Sériově dodáváno se sítkem k zachycení chuchvalců prachu. Mimořádně tichý ventilátor. Nastavitelná dětská pojistka proti neúmyslnému a neoprávněnému přestavení ovládacího dílu.

INSTALACE/SERVIS: Instalace přístroje na nosnou stěnu sériově dodávanými konzolami (SHS 4200-4800 pouze s opěrnou konzolou, obj. č. 18 21 01 - zvláštní příslušenství), přímo na podlahu nebo nad podlahu na konzoly Vario (zvláštní příslušenství). Snadno přístupná elektrická přípojka s výklopným připojovacím panelem ve výklencích. Možné jednofázové nebo třífázové připojení. Je vyžadováno trvalé řídicí napětí.

BEZPEČNOST: Bezpečnostní omezovač teploty

		SHS 1200	SHS 1800	SHS 2400	SHS 3000	SHS 3600	SHS 4200	SHS 4800
Objednací číslo		200181	200182	200183	200184	200185	200186	200187
Cena bez DPH	Kč	21 321	21 878	24 926	26 647	29 088	30 756	33 702
Technické údaje								
Jmenovitý výkon	kW	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
Elektrické připojení	V	3/N/PE~400	3/N/PE~400	3/N/PE~400	3/N/PE~400	3/N/PE~400	3/N/PE~400	3/N/PE~400
Kmitočet	Hz	50/-	50/-	50/-	50/-	50/-	50/-	50/-
Jmenovitý proud	A	1,7	2,6	3,5	4,3	5,2	6,1	7,0
Jištění	A	10	10	10	10	10	10	16
Jmenovité nabití	kWh	9,6	14,4	19,2	24	28,8	33,6	38,4
Maximální nabití	kWh	10,8	16,2	20,7	25,9	31,3	38,8	43,8
Provozní hluchnost	dB(A)	29	28,5	31	32	32	32	32
Počet sad vyzdívky		6	9	12	15	18	21	24
Hmotnost (s vyzdívkou)	kg	74	106	138	169	201	233	265
Hmotnost	kg	24	30	37	43	50	57	63
Barva		alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá
Výška	mm	546	546	546	546	546	546	546
Šířka	mm	580	741	902	1063	1224	1385	1546
Hloubka	mm	218	218	218	218	218	218	218
Doporučené příslušenství								
Objednací číslo							182101	182101
Typ							Opěrná konzola	Opěrná konzola
Popis							Opěrná konzola pro plochá akumulční kamna (1 pár)	Opěrná konzola pro plochá akumulční kamna (1 pár)
Cena bez DPH	Kč						897	897

Vyzdívka je součástí dodávky.

Hloubka vč. distanční mřížky od stěny 21 mm