

AKUMULAČNÍ KAMNA

NÁSTĚNNÁ PLOCHÁ DYNAMICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA

SHS 2400



Vestavěný regulátor



NOVINKA

SHS 1200-4800

Akumulační kamna v nástěnném plochém provedení. Tepelná izolace „thermosolid“ s osvědčenými tepelně izolačními deskami Vermiculit a Microtherm. Akumulační vyzdívka s extrémně vysokou akumulační schopností (Feolit). Sériově vestavěný elektronický regulátor nabíjení a elektronický ovládací díl s displejem. Regulace nabíjení ručně otočným voličem na ovládacím panelu kamen nebo centrální regulací nabíjení (EAS 4). Vestavěná trubková topná tělesa z vysoce odolné nerezové oceli s konektorovými přípojkami. Možnost vestavby přímotopného tělesa (zvláštní příslušenství). Instalace přístroje na nosnou stěnu sériově dodávanými konzolami (SHS 4200-4800 pouze s opěrnou konzolou, obj. č. 18 21 01 - zvláštní příslušenství), přímo na podlahu nebo nad podlahu na konzoly Vario (zvláštní příslušenství). Distanční mřížka zajišťující minimální vzdálenost od stěny.

- › Splňuje podmínky ErP nařízení EU 2015/1188 – ekodesign
- › Nový moderní design
- › Vestavěný elektronický prostorový termostat:
 - ovládací díl s dobře čitelným osvětleným displejem
 - jednoduchá obsluha a programování
 - komfortní přídatná funkce jako týdenní programování a rozpoznání otevřeného okna
 - samočinné ovládání: Výpočet doby předehřívání v režimu časovače je automatický
- › Univerzální elektronický regulátor nabíjení
- › Indikace provozního a poruchového stavu (LED diodami) na regulátoru nabíjení
- › Pomocí sady (obj.č. 200166) možnost připojení 1/N/PE ~ 230 V
- › Možnost redukce připojeného výkonu
- › Volitelný stupeň nabití kamen 100/90/80/70%
- › Nehlučný tangenciální ventilátor
- › Sériově dodáváno s protiprachovým sítkem
- › Zvýšená bezpečnost díky bezpečnostnímu regulátoru teploty bez funkce automatického resetu
- › Pouze jeden druh cihel vyzdívky (2 cihly/balení)
- › Vyzdívka je dodávána samostatně a je součástí dodávky kamen

Obj. č.	Typ	Jmenovitý příkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
200181	SHS 1200	1,2 kW	546 mm	580 mm	218 mm	18 480 Kč
200182	SHS 1800	1,8 kW	546 mm	741 mm	218 mm	19 450 Kč
200183	SHS 2400	2,4 kW	546 mm	902 mm	218 mm	21 330 Kč
200184	SHS 3000	3 kW	546 mm	1063 mm	218 mm	23 700 Kč
200185	SHS 3600	3,6 kW	546 mm	1224 mm	218 mm	25 590 Kč
200186	SHS 4200	4,2 kW	546 mm	1385 mm	218 mm	27 480 Kč
200187	SHS 4800	4,8 kW	546 mm	1546 mm	218 mm	29 850 Kč

Hloubka vč. 21 mm distanční mřížky od stěny.

Technické údaje

Typ	SHS 1200	SHS 1800	SHS 2400	SHS 3000	SHS 3600	SHS 4200	SHS 4800
Elektrické připojení	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
Kmitočet	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovitý proud	1,7 A	2,6 A	3,5 A	4,3 A	5,2 A	6,1 A	7,0 A
Jištění	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A
Jmenovité nabití (kWh)	9,6	14,4	19,2	24	28,8	33,6	38,4
Maximální nabití (kWh)	10,8	16,2	20,7	25,9	31,3	38,8	43,8
Provozní hluknost v dB(A)	29	28,5	31	32	32	32	32
Počet sad vyzdívky	6	9	12	15	18	21	24
Hmotnost (s vyzdívkou)	74 kg	106 kg	138 kg	169 kg	201 kg	233 kg	265 kg
Hmotnost	24 kg	31 kg	38 kg	44 kg	51 kg	58 kg	65 kg
Barva	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá	alpská bílá